

常规防潮箱参数表

98 升电子防潮箱

湿度控制级别	中湿度电子防潮箱(XA系列)	低湿度电子防潮箱(XD系列)	超低湿电子防潮箱(XE系列)
湿度控制范围(RH)	20%~60%可调	10%~20%可调	1%~10%全自动
平均功率(W)	13	18	18
最大功率(W)	91	126	126
外形尺寸(mm)	448*400*688(W*D*H)	448*400*688(W*D*H)	448*400*688(W*D*H)
内型尺寸(mm)	446*372*598(W*D*H)	446*372*598(W*D*H)	446*372*598(W*D*H)
层板数量(块)	1	1	1
显示精度	湿度±3%RH;温度±1℃	湿度±3%RH;温度±1℃	湿度±3%RH;温度±1℃

160 升电子防潮箱

湿度控制级别	中湿度电子防潮箱(XA系列)	低湿度电子防潮箱(XD系列)	超低湿电子防潮箱(XE系列)
湿度控制范围(RH)	20%~60%可调	10%~20%可调	1%~10%全自动
平均功率(W)	18	18	20
最大功率(W)	126	126	140
外形尺寸(mm)	448*450*1010(W*D*H)	448*450*1010(W*D*H)	448*450*1010(W*D*H)
内尺寸(mm)	446*422*848(W*D*H)	446*422*848(W*D*H)	446*422*848(W*D*H)
层板数量(块)	3	3	3
显示精度	湿度±3%RH;温度±1℃	湿度±3%RH;温度±1℃	湿度±3%RH;温度±1℃

240 升电子防潮箱

湿度控制级别	中湿度电子防潮箱(XA系列)	低湿度电子防潮箱(XD系列)	超低湿电子防潮箱(XE系列)
湿度控制范围(RH)	20%~60%可调	10%~20%可调	1%~10%全自动
平均功率(W)	18	20	20
最大功率(W)	126	140	140
外形尺寸(mm)	598*400*1310(W*D*H)	598*400*1310(W*D*H)	598*400*1310(W*D*H)
内尺寸:(mm)	596*372*1148(W*D*H)	596*372*1148(W*D*H)	596*372*1148(W*D*H)
层板数量(块)	3	3	3
显示精度	湿度±3%RH;温度±1℃	湿度±3%RH;温度±1℃	湿度±3%RH;温度±1℃

320 升电子防潮箱

湿度控制级别	中湿度电子防潮箱(XA系列)	低湿度电子防潮箱(XD系列)	超低湿电子防潮箱(XE系列)
湿度控制范围(RH)	20%~60%可调	10%~20%可调	1%~10%全自动
平均功率(W)	20	20	40
最大功率(W)	140	140	280
外形尺寸(mm)	900*450*1010(W*D*H)	900*450*1010(W*D*H)	900*450*1010(W*D*H)
内尺寸:(mm)	898*422*848(W*D*H)	898*422*848(W*D*H)	898*422*848(W*D*H)
层板数量(块)	3	3	3
显示精度	湿度±3%RH;温度±1℃	湿度±3%RH;温度±1℃	湿度±3%RH;温度±1℃

435 升电子防潮箱

湿度控制级别	中湿度电子防潮箱(XA系列)	低湿度电子防潮箱(XD系列)	超低湿电子防潮箱(XE系列)
湿度控制范围(RH)	20%~60%可调	10%~20%可调	1%~10%全自动
平均功率(W)	20	20	40
最大功率(W)	140	140	280
外形尺寸(mm)	900*600*1010(W*D*H)	900*600*1010(W*D*H)	900*600*1010(W*D*H)
内尺寸(mm)	898*572*848(W*D*H)	898*572*848(W*D*H)	898*572*848(W*D*H)
层板数量(块)	3	3	3
显示精度	湿度±3%RH;温度±1℃	湿度±3%RH;温度±1℃	湿度±3%RH;温度±1℃

540 升电子防潮箱

湿度控制级别	中湿度电子防潮箱(XA系列)	低湿度电子防潮箱(XD系列)	超低湿电子防潮箱(XE系列)
湿度控制范围(RH)	20%~60%可调	10%~20%可调	1%~10%全自动
平均功率(W)	20	40	60
最大功率(W)	140	280	420
外尺寸(mm)	598*710*1465(W*D*H)	598*710*1465(W*D*H)	598*710*1465(W*D*H)
内尺寸(mm)	596*682*1298(W*D*H)	596*682*1298(W*D*H)	596*682*1298(W*D*H)
层板数量(块)	3	3	3
显示精度	湿度±3%RH;温度±1℃	湿度±3%RH;温度±1℃	湿度±3%RH;温度±1℃

718 升电子防潮箱

湿度控制级别	中湿度电子防潮箱(XA系列)	低湿度电子防潮箱(XD系列)	超低湿电子防潮箱(XE系列)
湿度控制范围(RH)	20%~60%可调	10%~20%可调	1%~10%全自动
平均功率(W)	20	40	60
最大功率(W)	140	280	420
外尺寸(mm)	598*710*1910(W*D*H)	598*710*1910(W*D*H)	598*710*1910(W*D*H)
内尺寸(mm)	596*682*1723(W*D*H)	596*682*1723(W*D*H)	596*682*1723(W*D*H)
层板数量(块)	5	5	5
显示精度	湿度±3%RH;温度±1℃	湿度±3%RH;温度±1℃	湿度±3%RH;温度±1℃

870 升电子防潮箱

湿度控制级别	中湿度电子防潮箱(XA系列)	低湿度电子防潮箱(XD系列)	超低湿电子防潮箱(XE系列)
湿度控制范围(RH)	20%~60%可调	10%~20%可调	1%~10%全自动
平均功率(W)	20	40	80
最大功率(W)	140	280	560
外尺寸(mm)	900*600*1890(W*D*H)	900*600*1890(W*D*H)	900*600*1890(W*D*H)
内尺寸(mm)	898*572*1698(W*D*H)	898*572*1698(W*D*H)	898*572*1698(W*D*H)
层板数量(块)	5	5	5
显示精度	湿度±3%RH;温度±1℃	湿度±3%RH;温度±1℃	湿度±3%RH;温度±1℃

1436 升电子防潮箱（4 门）

湿度控制级别	中湿度电子防潮箱 (XA 系列)	低湿度电子防潮箱 (XD 系列)	超低湿电子防潮箱 (XE 系列)
湿度控制范围 (RH)	20%~60%可调	10%~20%可调	1%~10%全自动
平均功率 (W)	40	80	120
最大功率 (W)	180	560	840
外尺寸 (mm)	1200*710*1910 (W*D*H)	1200*710*1910 (W*D*H)	1200*710*1910 (W*D*H)
内尺寸 (mm)	1198*682*1723 (W*D*H)	1198*682*1723 (W*D*H)	1198*682*1723 (W*D*H)
层板数量 (块)	5	5	5
显示精度	湿度±3%RH; 温度±1℃	湿度±3%RH; 温度±1℃	湿度±3%RH; 温度±1℃

1436 升电子防潮箱（6 门）

湿度控制级别	中湿度电子防潮箱 (XA 系列)	低湿度电子防潮箱 (XD 系列)	超低湿电子防潮箱 (XE 系列)
湿度控制范围 (RH)	20%~60%可调	10%~20%可调	1%~10%全自动
平均功率 (W)	40	80	120
最大功率 (W)	180	560	840
外尺寸 (mm)	1200*710*1910 (W*D*H)	1200*710*1910 (W*D*H)	1200*710*1910 (W*D*H)
内尺寸 (mm)	1198*682*1723 (W*D*H)	1198*682*1723 (W*D*H)	1198*682*1723 (W*D*H)
层板数量 (块)	5	5	5